

## Dati Tecnici MT 65 RAC. NG

### Ambito di utilizzo

Ampiezza esterna del cerchione	10" - 26"
Ampiezza interna del cerchione	12" - 28"
Pneumatici per motocicli, quad e ciclomotori	8" - 24"
larghezza cerchi	3" - 14"
Max ampiezza ruota	1000 mm

### Unità idraulica

Pressione max sistema idraulico	2500 kp
---------------------------------	---------

### Pressione pneumatica

Pressione	8 -12 bar
-----------	-----------

### Motore

Alimentazione	3 x 400 V, 50 Hz
Potenza motore	0,9 / 1,25 kW

### Velocità di rotazione

Velocità	5/11 rpm U/min
----------	----------------

### Dimensioni

Altezza max	1900 mm
Profondità max	1130 mm
Larghezza	1100 mm

### Spazio necessario

Profondità	2500 mm
Larghezza	2500 mm

### Peso

277 kg

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche e l'equipaggiamento. Le immagini possono contenere accessori speciali al loro interno.

## Technical data MS 65 RAC. NG

### Scope

Outside rim clamping	10" - 26"
Inside rim clamping	12" - 28"
Tyres for Motorcycle, quad bikes and scooters with accessories	8" - 24"
Rim width	3" - 14"
Max. wheel diameter	1,000 mm

### Pneumatic unit

Bead breaking force	2,500 kp
---------------------	----------

### Pneumatic

Working pressure	8 -12 bar
------------------	-----------

### Motor

electric power supply	3 x 400 V, 50 Hz (non-standard voltages on request)
Drive power	0.9 / 1.25 kW

### Clamping table

speed	5 / 11 U/min
-------	--------------

### Dimensions

height	1,900 mm
depth	1,130 mm
width	1,100 mm

### Operating space requirement

depth	2,500 mm
width	2,500 mm

### Weight

277 kg

We reserve the right to modify technical specifications and equipment. Images may contain optional extras.

# MS 65 RAC. NG – per pneumatici extra-large for extra-wide tyres



- Tecnoroller per un montaggio preciso
- Tecnoroller for precise fitting
- Con Kit RFT e certificazione wdk
- With RFT-Kit and wdk-certificates
- Raccomandato OEM
- Recommended by leading OEMs

il vostro rivenditore di zona:

Local distributor:

### Beissbarth

Un marchio del Gruppo Bosch  
Robert Bosch S.p.A.  
Via M.A. Colonna,35  
20149 Milano

Tel.: +39 02 36 96 1  
Fax: +39 02 36 96 2463

www.beissbarth.it

## MS 65 RAC.NG per pneumatici extra-large MS 65 RAC.NG for extra-wide tyres



1. Incluso nell'equipaggiamento standard: piede di fissaggio regolabile
2. Incluso nell'equipaggiamento standard: ganasce di bloccaggio regolabili da 22", 24" e 26"
3. Optional: bordo di copertura in plastica con gancio di fissaggio in metallo per l'applicazione del piano di fissaggio
4. Optional: piede fisso per proteggere il pneumatico adattato al RFT (spaziatura del cuneo alta – bassa)
5. Optional: Leva per ruote
6. Optional: Kit RFT per certificazione wdk

1. Also standard equipment: adjustable bead breaker.
2. Also standard equipment: clamping jaws adjustable to 22", 24" and 26".
3. Optional: Plastic rim cover with metal fixing hook for attachment to the bead breaker plate. (766 102 090)
4. Optional: Bead retainer for safe tyre fitting of the RFT's. (spacing wedge high 766 103 216 – low 766 103 261)
5. Optional: Leverage for RFT-Tyres. (766 102 985)
6. Optional: RFT-Kit for wdk-certificates. (766 632 031)

MS 65 RAC.NG è un dispositivo universale per i professionisti del settore. Questo dispositivo può essere utilizzato per il montaggio di tutti gli RFT e le ruote da 14" a 26" di diametro. Inoltre, grazie alla velocità di prova e di esecuzione, non perderete tempo e potrete dedicarvi alle altre attività di officina.



*The MS 65 RAC.NG is the universal device for professionals. All conventional RFTs and wheels up to a width of 14" and 26" rim diameter can be fitted using this device. And you don't have to do without speed and turnover in "normal" everyday business, either. The growth of your turnover is preprogrammed. Also by the new wdk directives.*



### Altre informazioni

- La colonna di montaggio per ruote fino a 14" di diametro viene sollevata in modo pneumatico, premendo un bottone
- Semplice montaggio della ruota grazie al supporto di un tecno roller a braccio del pneumatico, con due cilindri pneumatici integrati (per una doppia forza), particolarmente importante per gomme di profilo basso e sgonfe
- Flessibilità grazie all'azione girevole, in senso orario ed antiorario, del piatto di fissaggio con due velocità di rotazione.
- Rapida impostazione dell'inclinazione del pneumatico grazie alla colonna di fissaggio ed alla testa di bloccaggio
- Bordo pneumatico realizzato per assicurare una confortevole maneggevolezza del cerchione
- Leva di montaggio con profilo certificato per un montaggio standard di RFT

### Detailed information

- The fitting column is raised pneumatically for up to 14" wide wheels at the touch of a button
- Easy tyre fitting with the assistance of the pneumatically controlled Tecno roller arm, with 2 integrated pneumatic cylinders (for double force), particularly important for low profile and Run-Flat tyres
- Flexibility due to the forward and reverse action of the clamping plate with 2 rotational speeds
- Short setup times by pneumatic tilting fitting column and pneumatic locking of mounting head
- Pneumatic rim release ensures gentle handling of the rim
- With patented profile fitting lever for RFT fitting as standard